



STANDARD IV68

- vetemedésmentes három rétegben ragasztott alapanyag
- toldásmentes vagy toldott kivitel
- UV álló 4 rétegű vizesbázisú felületkezelés
- időjárás ellen védő vízvetők a tokon és a szárnyon egyaránt
- kettős EPDM gumitömítés
- tok/szárny vastagság 68/68 mm
- MACO alapbiztonsági vasalat résszellőztetési funkcióval
- hibás működtetés elleni védelem
- 2 rétegű [4-16Arg-4UltraN] hőszigetelt üveg
Ug=1,0 W/m²K Uw=1,3 W/m²K
- max. üvegvastagság: 29mm



PRÉMIUM IV78

- vetemedésmentes három, ill. négy rétegben ragasztott alapanyag
- toldásmentes vagy toldott kivitel
- UV álló 4 rétegű vizesbázisú felületkezelés
- időjárás ellen védő vízvetők a tokon és a szárnyon egyaránt
- kettős EPDM gumitömítés
- tok/szárny vastagság 78/78 mm
- MACO alapbiztonsági vasalat résszellőztetési funkcióval
- hibás működtetés elleni védelem
- 2 rétegű [4-16Arg-4UltraN] hőszigetelt üveg
Ug=1,0 W/m²K Uw=1,3 W/m²K
- 3 rétegű [4-12Arg-4-12Arg-4UltraN] hőszigetelt üveg
Ug=0,7 W/m²K Uw=1,0 W/m²K
- max. üvegvastagság: 39mm

