





# Műszaki adatok

Laboratóriumi, léghanggátlási szám $R_w$ [dB]					
	2 x 20 cm HM 200 NF+GT kéthéjű falazat, 5 cm teljes szerkezeti dilatációval HL-48 üvegyapolt kitöltéssel, kétoldali 1 cm vakolattal	63 dB		30 cm vastag üreges fal merev kapcsolatokkal HML 300 NF+GT + vékonyágyazó habarcs + 2 x 2 cm vakolat	57 dB
	Tömör, 25 cm vastag fal merev kapcsolatokkal HM 250 NF+GT + vékonyágyazó habarcs + 2 x 1 cm vakolat	56 dB		Egyrétegű 20 cm vastag HM 200 NF+GT falazat + vékonyágyazó habarcs + 2 x 1 cm vakolat	54 dB

Falazóelemek									
Típus/jel	Méret H x M x Sz	Legnagyobb elemtömeg	Testsűrűségi osztály	Nyomó- szilárdsági osztály	Elemzám rakatonként	Anyagszükséglet SILKA elem db/fal m <sup>2</sup> fugaméret szerint		Habarcsszükséglet Kész habarcs l/fal m <sup>2</sup> fugaméret szerint	
	mm	kg/db	kg/m <sup>3</sup>	N/mm <sup>2</sup>	db	1 cm	0,25 cm	1 cm	0,25 cm
HM 200 NF+GT	333x199x200	23,86	1800	15	45	14,3	14,9	9,5	3,0
HM 250 NF+GT	248x199x250	24,68	2000	20	40	19,1	19,8	11,9	3,7
HML 300 NF+GT	333x199x300	31,81	1600	15	30	14,3	14,9	14,3	4,4

Válaszfalelemek									
Típus/jel	Méret H x M x Sz	Legnagyobb elemtömeg	Testsűrűségi osztály	Nyomó- szilárdsági osztály	Elemzám rakatonként	Anyagszükséglet SILKA elem db/fal m <sup>2</sup> fugaméret szerint		Habarcsszükséglet Kész habarcs l/fal m <sup>2</sup> fugaméret szerint	
	mm	kg/db	kg/m <sup>3</sup>	N/mm <sup>2</sup>	db	1 cm	0,25 cm	1 cm	0,25 cm
HML 100 NF	333x199x100	9,28	1400	12	90	14,3	14,9	4,75	1,2
HML 150 NF+GT	333x199x150	13,92	1400	12	60	14,3	14,9	7,15	1,8

Burkoló téglák								
Típus/jel	Színek	Méret H x M x Sz	Legnagyobb elemtömeg	Testsűrűségi osztály	Nyomó- szilárdsági osztály	Elemzám rakatonként	Anyag- szükséglet SILKA elem db/fal m <sup>2</sup>	Habarcs- szükséglet Kész habarcs l/fal m <sup>2</sup>
		mm	kg/db	kg/m <sup>3</sup>	N/mm <sup>2</sup>	db	1 cm fuga	1 cm fuga
V 120 kisméretű sima	fehér okker grafit	250x65x120	3,51	1800	20	288	52	22
VF 120 kettősméretű főzolt	fehér	250x140x120	7,56	1800	20	140	26	13
VR 120 kisméretű rusztikus	fehér okker grafit	250x65x100	2,92	1800	20	300	52	22
VRS 120 kisméretű rusztikus sarokelem	fehér okker grafit	230x65x100	2,69	1800	20	300	-	-
VB 60 kisméretű hasított feles	fehér okker grafit	250x65x60	1,75	1800	20	600	52	11
VB 30 kisméretű hasított negyedes	fehér okker grafit	250x65x30	0,88	1800	20	1200	52	-