

Építéstechnológiai adatok

YTONG terméktípusok								
Típus	Méret hosszúság x magasság x szélesség	Elem- tömeg	Elem- szám rakaton- ként	„K” érték*	Anyagszükséglet YTONG elem db / fal m ²		Habarcsszükséglet Kész YTONG habarcs l / fal m ²	
					0,5 cm fuga**	0,25 cm fuga***	0,5 cm fuga**	0,25 cm fuga***
	mm	kg/db	db	W/m ² K				
YTONG falazóelem								
P2-0,5	600 x 200 x 200	16,8	56	0,58	8,10	-	6,50	-
	600 x 200 x 250	21,0	48	0,47	8,10	-	8,10	-
	600 x 200 x 300	25,2	40	0,40	8,10	-	9,75	-
	600 x 200 x 375	31,3	32	0,32	8,10	-	12,23	-
P4-0,6	600 x 200 x 200	20,4	56	0,66	8,10	-	6,50	-
	600 x 200 x 250	25,5	48	0,54	8,10	-	8,10	-
	600 x 200 x 300	30,6	40	0,46	8,10	-	9,75	-
	500 x 200 x 375	31,9	32	0,37	9,66	-	12,80	-
YTONG nütfédeses, megfogóhornyos falazóelem								
P2-0,5	600 x 200 x 200	16,8	56	0,58	8,13	8,23	4,90	3,00
NF+GT	600 x 200 x 250	21,0	48	0,47	8,13	8,23	6,10	3,70
	600 x 200 x 300	25,2	40	0,40	8,13	8,23	7,35	4,40
	600 x 200 x 375	31,3	32	0,32	8,13	8,23	9,23	5,45
P4-0,6	600 x 200 x 200	20,4	56	0,66	8,13	8,23	4,90	3,00
	600 x 200 x 250	25,5	48	0,54	8,13	8,23	6,10	3,70
NF+GT	600 x 200 x 300	30,6	40	0,46	8,13	8,23	7,35	4,40
	500 x 200 x 375	31,9	32	0,37	9,76	9,88	9,15	5,45
YTONG válaszfalelem								
Pve	600x200x100	8,4	120	-	8,1	-	3,25	-
	600x200x125	10,5	96	-	8,1	-	4,10	-
	600x200x150	12,6	80	-	8,1	-	4,90	-
YTONG nütfédeses válaszfalelem								
Pve NF	600x200x100	8,4	120	-	8,13	8,23	2,45	1,2
	600x200x125	10,5	96	-	8,13	8,23	3,10	1,5
	600x200x150	12,6	80	-	8,13	8,23	3,70	1,8
YTONG előfalazólap								
Pef	600x200x50	4,2	208	-	8,1	8,2	1,65	0,85
	600x200x75	6,3	160	-	8,1	8,2	2,45	1,25

* Kétoldalt vakolt fal esetén

** YTONG hőszigetelő falazóhabarcs esetén. Kész habarcs (l) x 1,25 = szárazanyag szükséglet (l).

*** YTONG vékonyágyazatú falazóhabarcs esetén. Kész habarcs (l) x 1,3 = szárazanyag szükséglet (kg).

A 600x200x200 mm-es elemek raklapjai 8 db 10 cm-es válaszfalelemet is tartalmaznak.

A 600x200x50 mm-es elemek raklapjai 16 db 10 cm-es válaszfalelemet is tartalmaznak.

YTONG falazóhabarcsok							
Típus / jel	Hővezetési tényező	Tömeg	Száraz- anyag	Kész keverék	Nyomó- szilárdság	Bedolgoz- hatóság	Egy raklapon lévő mennyiség
	W / mK	kg / zsák	l / zsák	l / zsák	N / mm ²	óra	zsák
YTONG hőszigetelő falazóhabarcs	0,15	25 kg / zsák	50	40	2,6	2,0	40
YTONG vékonyágyazatú falazóhabarcs	0,92	25 kg / zsák	19	19	5,5	3,0	54

YTONG kézi, gépi vakolatok								
Típus / jel	Száraz- anyag	Szem- nagyság	Nyomó- szilárdság	Húzó- szilárdság	Páradiffú- ziós ellen-	Keverővíz szükséglet állási szám	Kiadósság	Egy rakla- pon lévő mennyiség
	kg / zsák	mm	N / mm ²	N / mm ²	μ	l / zsák	kg / m ² / cm	zsák
YTONG beltéri mész-cementvakolat	40	0,8	2,5	1,0	15	11	12,5	35
YTONG kültéri alapvakolat	40	2,0	2,5	1,0	15	11	12,5	35