

# Célszerszámok



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



13.

12.



Termék megnevezés	Leírás
1. Ytong kézfűrész -vídiabetés 11 fogú -vídiabetés 17 fogú	a vékony építőelemek egyszerű és pontos méretre vágásához az építőelemek egyszerű és pontos méretre vágásához
2. Kézi horonyhúzó	vezetékhornyok készítéséhez YTONG falszerkezetekbe
3. Sarokvéső	vezetékhornyok csatlakozásánál és nehezen hozzáférhető sarkokban használható
4. Derékszög	a vágási nyomvonalak pontos előrajzolásához
5. Falfúró - Ø50 mm - Ø30 mm	csővezetékek falszerkezeten történő átvezetéséhez NA 40 méretig csővezetékek falszerkezeten történő átvezetéséhez NA 25 méretig
6. Fészekfúró - Ø90 mm - Ø70 mm	Ø80 mm-es elektromos kötődoboz elhelyezéséhez Ø65 mm-es elektromos csatlakozódoboz elhelyezéséhez
7. Gumikalapács - nagy - kicsi	falazóelemek elhelyezéséhez, igazításához válaszfalelemek elhelyezéséhez, igazításához
8. Csiszolófa	sorok finom fogasságának megszüntetésére vékonyágyazatú falazási technikánál
9. Fűrészfogas csiszoló	sorok durva fogasságának megszüntetésére vékonyágyazatú falazási technikánál
10. Horonymaró fej fúrógépbe	vezetékhornyok készítéséhez YTONG falszerkezetekbe
11. Habarcsterítő kanál*	kétféle fogazattal, YTONG hőszigetelő (5 mm fuga) és vékonyágyazatú falazó-habarcshoz (2,5 mm fuga)
12. Habarcsterítő szánkó*	kétféle fogazattal, YTONG hőszigetelő (5 mm fuga) és vékonyágyazatú falazó-habarcshoz (2,5 mm fuga)
13. Fogazott betét*	habarcsterítő szánkóhoz
15. YTONG fűrészgép	az YTONG építőelemek egyszerű és pontos méretre vágásához, bérlelhető

\* 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 375 mm szélességben kaphatók.