



Vonatkozó szabályozás:

MSZ EN 845-2

Felhasználási területek:

Válaszfalakban, vázkitöltő falakban kialakított nyílások áthidalására.

Profilozás:

Sima

Beépítés:

Az előregyártott elemek elhelyezési szabályainak és a statikus előírásainak megfelelően, a

minimális, 20-20 cm-es felfekvési hosszak betartásával, kibetonozott résszel lefelé állítva (a húzottöv alul legyen).

Ajánlott falazóhabarcs:

Felfekvések alatt:

- Hagyományos falazóhabarcs 10 mm vastagságban
- Ytong hőszigetelő falazóhabarcs 5 mm vastagságban
- Ytong vékonyágyazatú falazóhabarcs 2-3 mm vastagságban

Tűzállóság:

A1 nem éghető.

100 mm-es vastagságtól R 30

Felületképzés:

- Ytong beltéri vakolat, vagy mész-cementvakolat 8-10 mm, gipszvakolat 4-6 mm
- Közvetlen festés
- Közvetlen tapétázás (lüvegszövetes tapétával)
- Csempeburkolat közvetlenül, flexibilis csemperagasztóval, alapvakolat nélkül

Válaszfal áthidalók

Típus/jel	Méret (mm) Hossz x Magasság x Szélesség	Névtelen nyílásméret (cm)	Elemtömeg (kg/db)	Elemcszám rakatonként
Pv4	1300 x 200 x 100	90	28,60	18
Pv4	1300 x 200 x 150	90	38,35	12

* Igény esetén nagyobb nyílásméretre is legyártható, max. nyílásméret 200 cm [1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 cm hosszban].