



# Saját kézzel is megvalósíthatja álmai házát.

Az YTONG-gal az építkezés különösen könnyű, hisz a megmunkálás annyira egyszerű, hogy nincs szüksége segítségre. Az YTONG-gal az építkezés rendkívül gyors.



Az YTONG munkát takarít meg a szerkezetkész építkezésnél:

## 1. Az YTONG könnyű.

Minél nagyobb a falazóelem, annál gyorsabban nő a fal. Az YTONG-gal viszonylag nagy elemekkel dolgozhat, így gyorsabb a falazás, rövidebb lesz az építési idő. A 60x30x20 cm-es YTONG falazóelem súlya például csak 25,2 kg.

## 2. Az YTONG intelligens.

A könnyű elhelyezés érdekében az YTONG falazóelem nűtédderrel és megfogóhoronnyal is készül. Így még a gyakorlatlan ember is – kis odafigyeléssel – tökéletes falat építhet.



## 3. Az YTONG-falazóelem pontosan illeszthető.

Minden blokk egyforma méretű, így már 2-3 mm vastag habarcsréteg is elegendő a falazáshoz. A nűtédderes kialakítás esetén nem kell az állófugákat habarccsal kitölteni. Így munkát takaríthat meg, nem képződnek hőhidak, tovább csökken a falazóhabarcsfelhasználás és majdnem fugamentes falazatot kap. Más építőanyagoknál a vastag habarcsfuga miatt hőhidak keletkezhetnek, amely a teljes fal hőszigetelését csökkenti.

4. Az YTONG a teljes szerkezet építésére alkalmas. Az YTONG-nál komplett építési rendszert talál. A rendszer minden eleme tökéletesen illeszkedik egymáshoz, hogy Ön az egész szerkezetépítést problémamentesen készíthesse el. Így időt, munkadíjat takaríthat meg az építkezés során és elkerülhet minden olyan problémát, amely különböző anyagok kombinációjából, összeépítéséből adódhat.

## 5. Az YTONG könnyen megmunkálható.


Az YTONG könnyen fűrészelhető, fúrható, marható és szegezhető. Így egyszerű a különféle illesztődarabok, profilozott elemek készítése. Nem kell előkészítenie a kapcsolódobozok, a vezetékek helyét, hanem egyszerűen utólag befúrhatja, vagy bemarhatja ezeket a kész falba.



Minél egyszerűbb megmunkálni egy építőanyagot, annál könnyebben építheti fel házát és nem kell idegen segítségre pénzt adnia.

### Beépítési idő mezőfalazás esetén


**Korszerű nűtédderes vázkerámia**  
hőszigetelő falazóhabarccsal



0,87 ó/m<sup>2</sup>



**YTONG NF+GT**  
vékonyágyazatú falazóhabarccsal



0,54 ó/m<sup>2</sup>

