



Nyerjen hasznos teret az YTONG-gal!

YTONG – ha több élettér kell.

A ház tervezése, építése során az egyik legjobb gazdaságossági mutató a beépített terület (külső épületméret) és a kialakuló hasznos alapterület aránya. Természetesen az a gazdaságosabb, ha az eladható, avagy bérbeadható, illetve lakható hasznos tér növekszik a szerkezetek (fő és válaszfalak) által elfoglalt terület ellenében.



Az YTONG építési rendszer falazóelemeivel a külső határoló falakon bizonyosan, esetenként a belső teherhordó falakon is kb. 8 cm falvastagság megtakarítható – azonos műszaki tartalom, vagyis megfelelő teherbírás és azonos hőszigetelő képesség mellett.

Ez egy átlagos, mintegy 50 folyóméter főfalat tartalmazó épület esetén (80-100 m² beépített

terület) 50 m x 0,08 m = 4,0 m² nyereséget jelent szintenként! Az előző fejezetben idézett 5 szintes házon ez 20 m²-t tesz ki. A mai m² árakon ez a körülmény egyáltalán nem elhanyagolható!



38 cm vastag vázkerámia falazattal

30 cm vastag YTONG falazattal

Az YTONG falazóelemeivel nagyobb hasznos teret alakíthat ki ugyanakkora beépített területen.