


NÚTFÉRDERES, MEGFOGÓHORNYSZOS ELEMEK

Felhasználási terület:

teherhordó falak; vázkitöltő falak
a függőleges fugában habarcs
nélkül.



Falazóelemek						
Típus/jel	Méret H×M×Sz mm	Elem- szám/ rakat db	Anyagszükséglet Ytong elem db/fal m ²		Habarcsszükséglet Kész Ytong habarcs t/fal m ²	
			0,5 cm fuga	0,25 cm fuga	0,5 cm fuga*	0,25 cm fuga**
P2-0,5	600×200×200	56	8,13	8,23	4,90	3,00
NF+GT	600×200×250	48	8,13	8,23	6,10	3,70
	600×200×300	40	8,13	8,23	7,35	4,40
	600×200×375	32	8,13	8,23	9,15	5,45
P4-0,6	600×200×200	56	8,13	8,23	4,90	3,00
NF+GT	600×200×250	48	8,13	8,23	6,10	3,70
	600×200×300	40	8,13	8,23	7,35	4,40
	500×200×375	32	9,76	9,88	9,15	5,45

A 600×200×200 mm-es elemek raklapjai 8 db 10 cm-es válaszfalelemet is tartalmaznak.

- * Ytong hőszigetelő falazóhabarcs esetén.
Kész habarcs (l) × 1,25 = szárazanyag szükséglet (l).
- ** Ytong vékonygázatalú falazóhabarcs esetén.
Kész habarcs (l) × 1,3 = szárazanyag szükséglet (kg).