

HŐSZIGETELŐ FALAZÓHABARCS

Felhasználási terület:

minden Ytong-építőelemhez, –
elsősorban sima elemekhez – az
állófuga kitöltött legyen.



Hőszigetelő falazóhabarcs

| Típus/jel | Tömeg kg/zsák | Száranyag l/zsák | Kész keverék l/zsák | Nyomó- szilárdság N/mm ² | Egy raklapon lévő mennyiség zsák |
|------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ytong hőszigetelő falazóhabarcs | 25 | 50 | 40 | 2,6 | 40 |

VÉKONYÁGYAZATÚ FALAZÓHABARCS

Felhasználási terület:

teherhordó, vázkitöltő- és
válaszfalak építéséhez, nagy-
szilárdságú falak készítéséhez,
nűtféderes Ytong falazó- és
válaszfalelemhez kiegészítő ter-
mékekhez, előfalazó lapokhoz.



Vékonyágyazatú falazóhabarcs

| Típus/jel | Szár- anyag kg/zsák | Kész keverék l/zsák | Keverővíz- szükséglet l/zsák | Nyomó- szilárdság N/mm ² | Egy raklapon lévő mennyiség zsák |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ytong vékonyágyaza- tú falazóhabarcs | 25 | 19 | 6,25 | 5,5 | 54 |