

BELTÉRI VAKOLATOK

Felhasználási terület:

előkevert, beltéri, mész-cement vakolatkeverék, minden Ytong építőelemre és ásványi alapfelületre. Kézzel és géppel egyaránt felhordható.



Beltéri mész-cementvakolat

Típus/jel	Száraz- anyag kg/zsák	Szemcse- nagyság mm	Keverővíz- szükséglet l/zsák	Nyomó- szilárdság N/mm ²	Kiadósság kg/m ² /cm	Mennyi- ség/raklap zsák
Ytong beltéri kézi, gépi vakolat	40	0,8	11	1,5	12,5	35

KÜLTÉRI VAKOLATOK

Felhasználási terület:

előkevert, kültéri, mész-cement vakolatkeverék, minden Ytong építőelemre és ásványi alapfelületre. Kézzel és géppel egyaránt felhordható.



Kültéri mész-cementvakolat

Típus/jel	Száraz- anyag kg/zsák	Szemcse- nagyság mm	Keverővíz- szükséglet l/zsák	Nyomó- szilárdság N/mm ²	Kiadósság kg/m ² /cm	Mennyi- ség/raklap zsák
Ytong kültéri kézi, gépi vakolat	40	2,0	11	2,5	12,5	35