

# Használja ki a természetes, kiváló m


„RAPIDO“

„BALANCE“



## FELFÜGGESZTÉS

Három stabil felfüggesztő horog gondoskodik a biztos támaszról. A szabványelőírásoknak messzemenően megfelelő háromszoros biztonság mellett a vágott tetőcserepek alkalmazása során is könnyebb a felrakás (pl. a hajlatoknál és a tetőgerincen).





## HORNYOLÁS

A függőleges hornyoláshoz „labirintus-technikát” fejlesztettünk ki, amely 5 speciálisan kialakított és különösen jellegzetes oldalhornyokkal megakadályozza a víz betörését nagy szélnyomás esetén is.



## TÁMASZTÓHORNOK

A jellegzetes támasztó hornyok biztosítják a jobb statikát és az esetlegesen keletkező kondenzvíz elvezetését az alattuk lévő cserépre.



## ELTOLÁSI TARTOMÁNY

A szinte egyedi fej- és oldalhornyolás a léctáv-beosztásnál az optimális illesztéshez kb. 30 mm-es állítási lehetőséget biztosít. Ennek különlegessége: Az átfedés húzott állapotban is megbízhatóan megmarad, mivel az alsó horony messze túlnyúlik a fedőhornyon, így nagyfokú rugalmasságot nyújt.



## RÖGZÍTÉS

Esőállóan előkészített furat a normál alapcserépen az egyszerű és gyors csavarozáshoz.